

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS1012HD

MODEL	ZS1012HD
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	11,80 m
A –Platform Yüksekliği –Açık	9,80 m
B –Platform Yüksekliği –Kapalı	1,39 m
C –Platform Uzunluğu	2,30 m
D –Platform Genişliği	1,12 m
Platform Uzatma	0,91 m
E –Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,53 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	2,00 m
F –Uzunluk	2,49 m
G –Genişlik	1,15 m
H –Aks Merkezler Aralığı	1,85 m
I –Yerden Yükseklik -Kapalı	0,11 m
J –Yerden Yükseklik -Açık	0,02 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	350 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg
Maksimum Kişi Sayısı	İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1
Sürüş Hızı -Kapalı	3,5 km/h
Sürüş Hızı -Açık	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı -İç	0,10 m
Dönme Yarıçapı -Dış	2,20 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru	24V / 4,5kW
Kaldırma/İndirme Süresi	60s / 35s
Tırmanma Kabiliyeti	%25 (14°)
Maksimum Çalışma Eğim (Yatay/Dikey)	1,5° / 3° 1,5° / 3°
Kumanda Sistem	Oransal
Sürüş	Ön Tekerler
Fren	Arka Tekerler
Last kler	381mm x 127 mm
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	4 x 6V- 225Ah
Şarj C hazi	24V / 30A
AĞIRLIK	
Ağırlık	2.900 kg

