

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS0407DC / ZS0407DC-Li

MODEL	ZS0407DC / ZS0407DC-Li	
BOYUTLAR		
Çalışma Yüksekliği	6,50 m	6,50 m
A –Platform Yüksekliği –Açık	4,50 m	4,50 m
B –Platform Yüksekliği –Kapalı	0,95 m	0,95 m
C –Platform Uzunluğu	1,29 m	1,29 m
D –Platform Genişliği	0,70 m	0,70 m
Platform Uzatma	0,60 m	0,60 m
E –Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,05 m	2,05 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,70 m	1,70 m
F –Uzunluk	1,44 m	1,44 m
G –Genişlik	0,76 m	0,76 m
H –Aks Merkezleri Aralığı	1,05 m	1,05 m
I –Yerden Yükseklik -Kapalı	0,06 m	0,06 m
J –Yerden Yükseklik -Açık	0,017 m	0,017 m
PERFORMANS		
Yük Kapasitesi	240 kg	240 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Sürüş Hızı -Kapalı	4,0 km/h	4,0 km/h
Sürüş Hızı -Açık	0,8 km/h	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı -İç	0,40 m	0,40 m
Dönme Yarıçapı -Dış	1,60 m	1,60 m
Kaldırma Motoru	24V / 1,2 kW	24V / 1,2 kW
Yürüyüş Motoru	24V / 2x 0,45kW	24V / 2 x 0,45 kW
Kaldırma / İndirme Süresi	23s / 25s	23s / 25s
Tırmanma Kabiliyeti	30% (17°)	30% (17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal	Oransal
Sürüş	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Fren	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Lastikler	230mm x 80mm	230mm x 80mm
GÜÇ KAYNAĞI		
Aküler	2 x 12V-85Ah	80Ah Li-ion
Şarj Cihazı	24V / 15A	24V / 15A
AĞIRLIK		
Ağırlık	895 kg	895 kg

