

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS1216C

MODEL	ZS1216C
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	13.8 m
A- Platform Yüksekliği - Açık	11.8 m
B- Platform Yüksekliği - Kapalı	1.62 m
C- Platform Uzunluğu	2.3 m
D- Platform Genişliği	1.12 m
Platform Uzatma	0.91 m
E- Kapalı Yükseklik (Korkuluklu)	2.76 m
Kapalı Yükseklik (Korkuluk Katlı)	2.23 m
F- Uzunluk	2.75 m
G- Genişlik	1.6 m
H- Aks Merkezleri Aralığı	0.15 m
PERFORMANS	
Platform Kapasitesi	350 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg
Maksimum Çalışan Sayısı (İç/Dış)	2
Sürüş Hızı - Kapalı	2 km/h
Sürüş Hızı - Açık	0 km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0 m
Yürüyüş Motoru	2x4 KW
Kaldırma / İndirme Süresi	62s/42s
Tırmanma Kabiliyeti	30%(17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)	2°/3°
Sürüş	Arka Tekerlekler
Fren	Arka Tekerlekler
AĞIRLIK	
Aküler	8x6V/170Ah (HOPPECKE) 8x6V/180Ah (QUIMO)
Şarj Cihazı	48V/35A
Ağırlık	3750 kg

